

NF 702 13R22.5



| | |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля | 13 |
| Посадочный диаметр | 22.5 |
| Категория(индекс) | К |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Рулевая |
| Ось назначения допустимая | Ведущая |
| Индекс несущей способности | 156/150 |
| Индекс категории скорости | К |
| Индекс давления PSI | 127 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный/внедорожный |
| Высота рисунка, мм | 18 |
| Максимальная скорость, км | 110 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 1124 ± 17 |
| Ширина профиля, мм | 326 |
| Статический радиус, мм | 521 ± 8 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 4000 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 3350 |
| Внутреннее давление | 8.9 |
| Обод рекомендуемый | 9.75 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, MPT |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.14-074-98358561 |