

NF 202 245/70R19.5



Ширина профиля	245
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	19,5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!	245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая **	Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	136/134
Индекс категории скорости	M
Индекс давления PSI	115
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Региональная
Высота рисунка, мм	14

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	838 ± 13
Ширина профиля, мм. (не более)	252
Статический радиус, мм.	388 ± 6
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,240
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,120
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.1
Обод рекомендуемый	7.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.13-114-98358561-2021